

袖看板で使用している蛍光灯のLED化に最適。AC直結・両面均一発光により抜群の施工性。看板内部や高湿度の環境化で対応可能な蛍光灯型LED照明です。内部基板のフッ素コーティング加工により結露でのショート防止。悪条件化での使用が可能です。

■D-FLW シリーズ

電源内蔵型。AC 直結にて点灯可能。

蛍光灯と同様の明るさを確保し、電力 40%削減。



口金ソケット G13

電源内蔵
AC直結

- 電球色 3000k タイプもございます。
- 内部特殊基板コーティングにより耐候性を向上。
- 32 形も近日発売 !!

■製品仕様

近日発売 !!

モデル名	D-FLW 40	D-FLW 32	D-FLW 20
色温度	6000・3000K	6000・3000K	6000・3000K
消費電力	24W	17W	11W
駆動電圧	AC100~240V	AC100~240V	AC100~240V
使用温度	-20℃~40℃	-20℃~40℃	-20℃~40℃
使用環境	屋内・外 (防滴型)	屋内・外 (防滴型)	屋内・外 (防滴型)
照射角度	360°	360°	360°
寿命	30,000時間 (本体設計寿命です。)	30,000時間 (本体設計寿命です。)	30,000時間 (本体設計寿命です。)
照 度	420Lx (片面)	330Lx (片面)	250Lx (片面)
全光束	1300 Lm / 片面	1000Lm (片面)	600Lm (片面)
重 量	420g	360g	230g

■D-FL40・20防湿型

電源内蔵
AC直結

防湿型

■製品仕様 (φ32mm)

モデル名	D-FL40 out	D-FL20out
色温度	5000k・3000k	5000k・3000k
消費電力	18W	8W
駆動電圧	AC 100~240V	AC 100~240V
使用温度	-20℃~40℃	-20℃~40℃
使用環境	屋内外	屋内外
照射角度	230°	230°
寿命	40,000時間 (本体設計寿命です。)	40,000時間 (本体設計寿命です。)
照 度	500Lux (1m直下)	200Lux (1m直下)
全光束	2200 lm (6000k)	900 lm (6000k)
重 量	350g	220g

株式会社 ルミエル ジャパン

営業本部 〒105-0004 東京都港区新橋6-11-13
ル・グラシエルビル 2F

TEL 03-6459-0637

www.lumiere-j.com