



■製品仕様

ABSOLUTE MAXIMUM RATING

PARAMETER	MAX RATING
AC Input Voltage	100V to 240V
Input Frequency	50 Hz to 60 Hz
Operating Temp	0°C to 40°C
Storage Temp	-40°C to 70°C

OPTICAL PERFORMANCE*(MIXED RGBW)

COLOR	FLUX(lm)	λ_p (nm)/CCT(K)
Red	630	625±5
Green	840	525±10
Blue	230	470±5
White**	780	5000K

OPTICAL PERFORMANCE*(MIXED RGBA)

COLOR	FLUX(lm)	λ_p (nm)
Red	630	625±5
Amber	600	590±7
Green	830	525±5
Blue	230	470±5

OPTICAL PERFORMANCE*(WHITE)

CCT(K)	FLUX(lm)	CRI
6500	3375	75
5000	3250	85
4000	3125	85
3000	2750	85

* Typical value

** White channel only. Does not include white plus RGB white.

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承下さい。

7						
6						
5					器具タイプ	
4						
3					適合ランプ	
2					型番	大容量高輝度型 Dicon FL5100B
1					作成日付	2012.07.11
品番	品名	材質	数量	摘要		Lumiere Japan Co.,Ltd
	第三角法	単位 : mm	尺度	質量	Kg	