


■製品仕様

モデル名	LLS-TT1000	LLS-TT500
色温度	赤黄緑青白	赤黄緑青白
消費電力	5W (電源込みの消費電力)	3W (電源込みの消費電力)
駆動電圧	DC24V	DC24V
使用温度	-20°C~40°C	-20°C~40°C
使用環境	屋内・外	屋内・外
照射角度	160°	160°
寿命	25,000時間 (本体設計寿命です。)	25,000時間 (本体設計寿命です。)
全光束		
重量	800g	400g

※AC直結発光はできません。

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承下さい。

■取付金物 (1m×3個)



▲安全に関するご注意

- 専用取付金具を使用しビスで固定して下さい。
- 高温環境化(50°C以上)でのご利用はできません。
- DC24Vで稼働いたします。ご注意下さい。
- 日光に直接照射する場所での使用は避けて下さい。

7									
6									
5	防水プラグ		2			器具タイプ	LEDボード		
4	PCカバーソケット	PC(防炎 94-V0)	2						
3	固定ブラケット	アルミニウム	3			適合ランプ			
2	放熱ベース	アルミニウム	1			型番	LLS-TT1000		
1	樹脂カバー	PV	1			作成日付	2013.03.18		
品番	品名	材質	数量	摘要					
	第三角法	単位 : mm	尺度	FREE	質量	0.8	Kg	Lumiere Japan Co.,Ltd	